WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BLIEK ROUND 1.0 Loxone

12536LBB9

PROJEKT


TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM





Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
schwenkbar max. 60 °
Rotierbarkeit 355 °
Mattschwarz
RAL 9011 [a]
IP20
Innen
500 lm

LED MODUL

colour warm dimming
1800 - 3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 33°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
System 7.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 62 mm
Höhe 96 mm
0.45 kg
Drahtfedern

AUSSCHNITT

Durchmesser 127 mm
min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 75 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['12536LBB9'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com