WEVER & DUCRÉ LIGHTING

PLANO IP44 1.0 Loxone

11886LB9

PROJEKT


TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM





Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
Mattschwarz
RAL 9011 [a]
Vorderseite IP44
Rückseite IP20
Innen
635 lm

LED MODUL

colour warm dimming
1800 - 3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 38°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
System 9.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Länge 85 mm
Breite 85 mm
Höhe 82 mm
0.21 kg

AUSSCHNITT

Länge 76 mm
Breite 78 mm
min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 30 mm
Einbautiefe 90 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['11886LB9'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com