WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BLINK trimless 2.0

721461B5

PROJEKT

TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM



IP65

Runde Bodeneinbauleuchte aus Aluminium und Glas; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; Einbautiefe 140mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Bodeneinbaugehäuse optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle;



LEUCHTE

Boden
Einbau
Mattschwarz
RAL 9011 [a]
IP65
IK08
Außen
700 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 38°

ELEKTRISCH

exkl. Treiber
20 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 84 mm
Höhe 136 mm
0.39 kg

AUSSCHNITT

Durchmesser 84-86 mm
Einbautiefe 140 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

TREIBER

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
24W | 500mA | 5-49V | IP68 | 220-240VAC		5-49V	122·54·26	90214702
20W | 500mA | 26-38V | Phasenschnitt dim | 220-240VAC		26-38V	138·44·30	90224602

MONTAGEZUBEHÖR

BODENGEHÄUSE

TYP	FARBE	SPANNUNG	Ø·H (MM)	ARTIKELNUMMER
MAP 0.9 | CHART 0.9 | BLINK 2.0			132·125	90012202

['721461B5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com