WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# RETO 2.0 Loxone

**3452ALB5**

**PROJEKT**

**TYP**

**NOTIZEN**


**ANZAHL**

**DATUM**






Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;




**LEUCHTE**

Wand
Einbau
Mattschwarz
RAL 9011 [a]
IP20
Innen
285 lm

**LED MODUL**

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h

**OPTISCH**

Asymetric

**ELEKTRISCH**

Loxone
24 V
Klasse 3

**PHYSIKALISCH**

Länge 200 mm
Breite 16 mm
Höhe 80 mm
0.4 kg

**AUSSCHNITT**

Länge 47 mm
Breite 182 mm
min. Deckenstärke 12 mm
Einbautiefe 40 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

## MONTAGEZUBEHÖR

**BETONGEHÄUSE FÜR LOXONE**

| TYP | FARBE | SPANNUNG | L·B·H (MM) | ARTIKELNUMMER |
|---|---|---|---|---|
| ORIS 0.7 Loxone \| RETO 2.0 Loxone | | | 57·55·190 | 90012048 |

**EINBAUGEHÄUSE INKL. EINPUTZRAHMEN FÜR LOXONE**

| TYP | FARBE | SPANNUNG | L·B·H (MM) | ARTIKELNUMMER |
|---|---|---|---|---|
| ORIS 0.7 Loxone \| RETO 2.0 Loxone | | | 100·67·250 | 90012051 |

['3452ALB5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com