WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ORIS 1.3 Loxone

3276ALW5

PROJEKT

TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM





Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;



LEUCHTE

Wand
Einbau
Mattweiß
RAL 9010 [a]
IP20
Innen
220 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 60000h

OPTISCH

Asymetric

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Länge 130 mm
Breite 341 mm
Höhe 130 mm
0.34 kg

AUSSCHNITT

Länge 115 mm
Breite 117 mm
min. Deckenstärke 12 mm
Einbautiefe 40 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

ORIS 1.3 Loxone

3276ALW5

MONTAGEZUBEHÖR

BETONGEHÄUSE FÜR LOXONE

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
ORIS 1.3 Loxone			120·55·120	90012050

EINBAUGEHÄUSE INKL. EINPUTZRAHMEN FÜR LOXONE

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
ORIS 1.3 Loxone			109·109·74	90012052

['3276ALW5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com