WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# ODREY 1.5 Loxone

**28756LWW5**

**PROJEKT**

**TYP**

**NOTIZEN**

**ANZAHL**

**DATUM**



Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

**LEUCHTE**

Decke
Abgehängt
Mattweiß
Keine passende RAL-Farbe
IP20
Innen
450 lm

**LED MODUL**

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

**OPTISCH**


Ausstrahlwinkel 32°

**ELEKTRISCH**

Loxone
24 V
System 7.0 W
Klasse 3

**PHYSIKALISCH**

Durchmesser 115 mm
Höhe 235 mm
0.35 kg
Kabellänge max. 2500 mm
Basis inkludiert




['28756LWW5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com