WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MATCH SUSPENDED 5.0 Loxone

27936LL3

PROJEKT


TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM





Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Abgehängt
Aluminium gebürstet
RAL 9006 [a]
IP20
Innen
490 lm

LED MODUL

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h

OPTISCH

Medium
Ausstrahlwinkel 33°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
System 9.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 26 mm
Höhe 500 mm
0.36 kg
Basis inkludiert

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['27936LL3'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com