WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY SUSPENDED mini 3.0 Loxone

26017LLS5

PROJEKT


TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Live Simple; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Abgehängt
Live Simple
RAL 090 9005 [a]
IP20
Innen
565 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h

OPTISCH

Wide
Ausstrahlwinkel 75°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 43 mm
Höhe 300 mm
0.33 kg
Kabellänge 4000 mm
Basis inkludiert

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['26017LLS5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com