WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY mini 1.0 Loxone

25825LWB5

PROJEKT


TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM





Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LEUCHTE

Decke
Aufbau
Mattweiß + Mattschwarz
RAL 9010 + No matching RAL [a]
IP20
Innen
480 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 30°


ELEKTRISCH

Loxone
24 V
System 7.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 70 mm
Höhe 85 mm
0.19 kg

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



['25825LWB5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com