WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# BOX mini 1.0 Loxone

**25815LMB5**

**PROJEKT**


**TYP**

**NOTIZEN**

**ANZAHL**

**DATUM**





Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet + Mattschwarz; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

**LEUCHTE**

| |
|---|
| Decke |
| Aufbau |
| Champagner gebürstet + Mattschwarz |
| Keine passende RAL-Farbe |
| IP20 |
| Innen |
| 500 lm |

**LED MODUL**

| |
|---|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 55000h |

**OPTISCH**


| |
|---|
| Medium (standard) |
| Ausstrahlwinkel 30° |

**ELEKTRISCH**

| |
|---|
| Loxone |
| 24 V |
| System 7.0 W |
| Klasse 3 |

**PHYSIKALISCH**

| |
|---|
| Länge 70 mm |
| Breite 70 mm |
| Höhe 85 mm |
| 0.25 kg |




['25815LMB5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com