WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BOX mini 1.0 Loxone

25815LBB3

PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LEUCHTE

Decke
Aufbau
Mattschwarz
RAL 9011 [a]
IP20
Innen
470 lm

LED MODUL

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 30°


ELEKTRISCH

Loxone
24 V
System 7.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Länge 70 mm
Breite 70 mm
Höhe 85 mm
0.25 kg

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



['25815LBB3'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com