WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY SUSPENDED 2.0 Loxone

22676LM5

PROJEKT


TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM





Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LEUCHTE

Decke
Abgehängt
Champagner gebürstet
Keine passende RAL-Farbe
IP20
Innen
425 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH


Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 36°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
System 7.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 67 mm
Höhe 200 mm
0.62 kg
Kabellänge 4000 mm



['22676LM5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com