WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RONY point 1.0 Loxone

19316LB3C

PROJEKT

TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM





Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
Mattschwarz
RAL 9011 [a]
IP20
IC rated
Innen
405 lm

LED MODUL

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 32°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 56 mm
Höhe 42 mm
0.05 kg
Blattfedern

AUSSCHNITT

Durchmesser 48-51 mm
min. Deckenstärke 4 mm
Einbautiefe 60 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['19316LB3C'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com