WEVER & DUCRÉ LIGHTING

LECA 1.0 Loxone

18816LQ3

PROJEKT


TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM





Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 68mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
schwenkbar max. 90 °
Rotierbarkeit 350 °
Bronze
RAL 7013 [a]
IP20
IC rated
Innen
585 lm

LED MODUL

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 31°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 60 mm
Höhe 73 mm
0.28 kg
Drahtfedern

AUSSCHNITT

Durchmesser 40-41 mm
min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 26 mm
Einbautiefe 68 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

LECA 1.0 Loxone

18816LQ3

OPTISCHES ZUBEHÖR

WABENRASTER FÜR LOXONE

TYP	FARBE	SPANNUNG	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER
	Schwarz		29	91523LB0

['18816LQ3'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com