WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MATCH SNEAK 1.0 Loxone

19035LGM3

PROJEKT


TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM





Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gunmetal gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Halbeinbau
schwenkbar max. 55 °
Rotierbarkeit 350 °
Gunmetal gebürstet
Keine passende RAL-Farbe
IP20
IC rated
Innen
535 lm

LED MODUL

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 30°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 26 mm
Höhe 117 mm
0.15 kg

AUSSCHNITT

Durchmesser 64-66 mm
min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 26 mm
Einbautiefe 53 mm

['19035LGM3'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com