WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DEEP point IP44 1.0 Loxone

18516LB5


PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;



LEUCHTE

Decke
Einbau
Mattschwarz
RAL 9011 [a]
Vorderseite IP44
Rückseite IP20
IC rated
Innen
400 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 90000 h

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 32°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 45 mm
Höhe 42 mm
0.06 kg
Drahtfedern

AUSSCHNITT

Durchmesser 40-41 mm
min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 68 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['18516LB5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com