WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone

18486LW7

PROJEKT


TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM





Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
schwenkbar max. 35 °
Rotierbarkeit 355 °
Mattweiß
RAL 9010 [a]
IP20
Innen
710 lm

LED MODUL

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 34°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 96 mm
Höhe 85 mm
0.23 kg
Einputzrahmen Aluminium

AUSSCHNITT

Durchmesser 105-110 mm
Einbautiefe 95 mm
12,5, 15, 20, 25

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['18486LW7'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com