WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# DEEP IP44 1.0 Loxone

**18466LW5C**

**PROJEKT**


**TYP**

**NOTIZEN**


**ANZAHL**

**DATUM**





Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 125mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;




**LEUCHTE**

Decke
Einbau
Mattweiß
RAL 9010 [a]
Vorderseite IP44
Rückseite IP20
IC rated
Innen
695 lm

**LED MODUL**

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

**OPTISCH**

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 38°

**ELEKTRISCH**

Loxone
24 V
System 9.0 W
Klasse 3

**PHYSIKALISCH**

Durchmesser 95 mm
Höhe 70 mm
0.17 kg
Blattfedern

**AUSSCHNITT**

Durchmesser 86-89 mm
min. Deckenstärke 8 mm
Einbautiefe 125 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['18466LW5C'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com