WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DEEP ADJUST 1.0 Loxone

18437LW3

PROJEKT


TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM





Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
schwenkbar max. 35 °
Rotierbarkeit 355 °
Mattweiß
RAL 9010 [a]
IP20
Not IC rated
Innen
665 lm

LED MODUL

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h

OPTISCH

Wide
Ausstrahlwinkel 56°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 94 mm
Höhe 77 mm
0.17 kg
Drahtfedern

AUSSCHNITT

Durchmesser 86-89 mm
min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 23 mm
Einbautiefe 90 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['18437LW3'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com