WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DEEP 1.0 Loxone

18424LG5C

PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
Gold
Keine passende RAL-Farbe
IP20
Innen
650 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h

OPTISCH

Narrow
Ausstrahlwinkel 15°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 84 mm
Höhe 76 mm
0.15 kg
Blattfedern

AUSSCHNITT

Durchmesser 76-79 mm
min. Deckenstärke 10 mm
Einbautiefe 90 mm

['18424LG5C'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com