WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TRACE 1.0 Loxone

18316LW3

PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LEUCHTE

Decke
Aufbau
Mattweiß
RAL 9010 [a]
IP20
Innen
480 lm

LED MODUL

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 27°


ELEKTRISCH

Loxone
24 V
System 6.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 65 mm
Höhe 130 mm
0.4 kg

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



['18316LW3'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com