WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# CENO 2.0 Loxone

**17626LW5**

**PROJEKT**


**TYP**

**NOTIZEN**


**ANZAHL**

**DATUM**






Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;




## LEUCHTE

Decke
Halbeinbau
schwenkbar max. 90 °
Rotierbarkeit 350 °
Mattweiß
RAL 9010 [a]
IP20
IC rated
Innen
2120 lm

## LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

## OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 31°

## ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Gesamteinsätze 24.0 W
Klasse 3

## PHYSIKALISCH

Länge 154 mm
Breite 40 mm
Höhe 55 mm
0.26 kg
Blattfedern

## AUSSCHNITT

Länge 145 mm
Breite 32 mm
min. Deckenstärke 4 mm
Einbautiefe 60 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

# CENO 2.0 Loxone

**17626LW5**

## OPTISCHES ZUBEHÖR

**WABENRASTER FÜR LOXONE**

| TYP | FARBE | SPANNUNG | Ø (MM) | ARTIKELNUMMER |
|---|---|---|---|---|
| | Schwarz | | 29 | 91523LB0 |

['17626LW5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com