WEVER & DUCRÉ LIGHTING

CENO 1.0 Loxone

17616LG3

PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Halbeinbau
schwenkbar max. 90 °
Rotierbarkeit 350 °
Gold
Keine passende RAL-Farbe
IP20
IC rated
Innen
500 lm

LED MODUL

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 31°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 35 mm
Höhe 55 mm
0.12 kg
Drahtfedern

AUSSCHNITT

Durchmesser 45-47 mm
min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 26 mm
Einbautiefe 85 mm

CENO 1.0 Loxone

17616LG3

OPTISCHES ZUBEHÖR

WABENRASTER FÜR LOXONE

TYP	FARBE	SPANNUNG	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER
	Schwarz		29	91523LB0

['17616LG3'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com