WEVER & DUCRÉ LIGHTING

CENO SURFACE 1.0 Loxone

17666LBG5

PROJEKT


TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM





Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 24 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Aufbau
schwenkbar max. 90 °
Rotierbarkeit 350 °
Mattschwarz + Gold
RAL 9011 + No matching RAL [a]
IP20
Innen
540 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 31°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
System 9.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 35 mm
Höhe 55 mm
0.21 kg

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

CENO SURFACE 1.0 Loxone

17666LBG5

OPTISCHES ZUBEHÖR

WABENRASTER FÜR LOXONE

TYP	FARBE	SPANNUNG	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER
	Schwarz		29	91523LB0

['17666LBG5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com