WEVER & DUCRÉ LIGHTING

CENO 1.0 Loxone

17616LBG9

PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Halbeinbau
schwenkbar max. 90 °
Rotierbarkeit 350 °
Mattschwarz + Gold
RAL 9011 + No matching RAL [a]
IP20
IC rated
Innen
345 lm

LED MODUL

colour warm dimming
2000 - 3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 39°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 35 mm
Höhe 55 mm
0.12 kg
Drahtfedern

AUSSCHNITT

Durchmesser 45-47 mm
min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 26 mm
Einbautiefe 85 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

CENO 1.0 Loxone

17616LBG9

OPTISCHES ZUBEHÖR

WABENRASTER FÜR LOXONE

TYP	FARBE	SPANNUNG	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER
	Schwarz		29	91523LB0

['17616LBG9'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com