WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DEEP bijou 1.0 Loxone

16516LW3C

PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
Mattweiß
RAL 9010 [a]
IP20
IC rated
Innen
480 lm

LED MODUL

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 31°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 57 mm
Höhe 51 mm
0.07 kg
Blattfedern

AUSSCHNITT

Durchmesser 50-52 mm
min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 85 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['16516LW3C'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com