WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# BLIEK ROUND petit 2.0 Loxone

**16426LB5**

**PROJEKT**


**TYP**

**NOTIZEN**


**ANZAHL**

**DATUM**






Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;




**LEUCHTE**

Decke
Halbeinbau
schwenkbar max. 60 °
Rotierbarkeit 355 °
Mattschwarz
RAL 9011 [a]
IP20
IC rated
Innen
2110 lm

**LED MODUL**

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h

**OPTISCH**

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 31°

**ELEKTRISCH**

Loxone
24 V
Gesamteinsätze 24.6 W
Klasse 3

**PHYSIKALISCH**

Durchmesser 35 mm
Höhe 55 mm
0.4 kg
Drahtfedern

**AUSSCHNITT**

min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 23 mm
Einbautiefe 60 mm
Ausschnitt: 2 x 86-89 | 88

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# BLIEK ROUND petit 2.0 Loxone

**16426LB5**

## OPTISCHES ZUBEHÖR

**WABENRASTER FÜR LOXONE**

| TYP | FARBE | SPANNUNG | Ø (MM) | ARTIKELNUMMER |
|---|---|---|---|---|
| | Schwarz | | 29 | 91523LB0 |

['16426LB5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com