WEVER & DUCRÉ LIGHTING

PLANO petit SURFACE 1.0 Loxone

16286LWW3


PROJEKT


TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM





Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LEUCHTE

Decke
Aufbau
schwenkbar max. 255 °
Rotierbarkeit 355 °
Mattweiß
Keine passende RAL-Farbe
IP20
Innen
550 lm

LED MODUL

2700 K
CRI ≥ 90

OPTISCH


Medium (standard)

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
System 9.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

neue Surface-Box
Länge 62 mm
Breite 120 mm
Höhe 90 mm
0.48 kg



['16286LWW3'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com