WEVER & DUCRÉ LIGHTING

PLANO petit 3.0 Loxone

16266LQ3

PROJEKT


TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM





Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
schwenkbar max. 25 °
Rotierbarkeit 355 °
Bronze
RAL 7013 [a]
IP20
IC rated
Innen
1620 lm

LED MODUL

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 31°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Gesamteinsätze 21.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Länge 170 mm
Breite 67 mm
Höhe 52 mm
0.22 kg
Drahtfedern

AUSSCHNITT

Länge 54 mm
Breite 162 mm
min. Deckenstärke 2 mm
max. Deckenstärke 22 mm
Einbautiefe 65 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['16266LQ3'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com