WEVER & DUCRÉ LIGHTING

SNEAK trim 1.0 Loxone

15575LWW3


PROJEKT


TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM





Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 7-32 mm; Einbautiefe 95mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
schwenkbar max. 35 °
Rotierbarkeit 355 °
Mattweiß
Keine passende RAL-Farbe
IP20
Innen
340 lm

LED MODUL

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 30°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
System 7.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Länge 70 mm
Breite 70 mm
Höhe 90 mm
0.19 kg

AUSSCHNITT

Länge 86 mm
Breite 86 mm
min. Deckenstärke 7 mm
max. Deckenstärke 32 mm
Einbautiefe 95 mm

['15575LWW3'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com