WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DEEP petit 1.0 Loxone

15356LB5

PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM





Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
Mattschwarz
RAL 9011 [a]
IP20
IC rated
Innen
650 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 39°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 80 mm
Höhe 45 mm
0.09 kg
Drahtfedern

AUSSCHNITT

Durchmesser 68-70 mm
min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 23 mm
Einbautiefe 50 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['15356LB5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com