WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# DEEP petit 1.0 Loxone

**15356LB3**

**PROJEKT**

**TYP**

**NOTIZEN**


**ANZAHL**

**DATUM**






Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;




**LEUCHTE**

Decke
Einbau
Mattschwarz
RAL 9011 [a]
IP20
IC rated
Innen
615 lm

**LED MODUL**

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

**OPTISCH**

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 39°

**ELEKTRISCH**

Loxone
24 V
Klasse 3

**PHYSIKALISCH**

Durchmesser 80 mm
Höhe 45 mm
0.09 kg
Drahtfedern

**AUSSCHNITT**

Durchmesser 68-70 mm
min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 23 mm
Einbautiefe 50 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['15356LB3'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com