WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Loxone

15347LB5

PROJEKT


TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM





Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
schwenkbar max. 35 °
Rotierbarkeit 360 °
Mattschwarz
RAL 9011 [a]
IP20
IC rated
Innen
585 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h

OPTISCH

Wide
Ausstrahlwinkel 60°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 73 mm
Höhe 53 mm
0.07 kg
Einputzrahmen Aluminium

AUSSCHNITT

Durchmesser 78-80 mm
Einbautiefe 65 mm
12.5, 15, 20, 25

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['15347LB5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com