WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone

15364LQ5C

PROJEKT


TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM





Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
schwenkbar max. 35 °
Rotierbarkeit 355 °
Bronze
RAL 7013 [a]
IP20
IC rated
Innen
585 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h

OPTISCH

Narrow
Ausstrahlwinkel 15°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 79 mm
Höhe 60 mm
0.05 kg
Blattfedern

AUSSCHNITT

Durchmesser 69-71 mm
min. Deckenstärke 8 mm
Einbautiefe 65 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['15364LQ5C'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com