WEVER & DUCRÉ LIGHTING

SOLID 1.0 Loxone

13374LBM5

PROJEKT


TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM





Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Aufbau
schwenkbar max. 25 °
Rotierbarkeit 355 °
Mattschwarz + Champagner
RAL 9011 [a]
IP20
Innen
650 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Narrow
Ausstrahlwinkel 38°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
System 7.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 100 mm
Höhe 130 mm
0.65 kg

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['13374LBM5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com