WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RONY petit 1.0 Loxone

11036LB9

PROJEKT

TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM





Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
Mattschwarz
RAL 9011 [a]
IP20
IC rated
Innen
495 lm

LED MODUL

colour warm dimming
2000 - 3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 39°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 80 mm
Höhe 46 mm
0.1 kg
Drahtfedern

AUSSCHNITT

Durchmesser 70 mm
min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 24 mm
Einbautiefe 51 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['11036LB9'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com