WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RONY ADJUST petit 1.0 Loxone

11044LW3

PROJEKT


TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM





Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
schwenkbar max. 35 °
Rotierbarkeit 355 °
Mattweiß
RAL 9010 [a]
IP20
IC rated
Innen
555 lm

LED MODUL

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h

OPTISCH

Narrow
Ausstrahlwinkel 15°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 80 mm
Höhe 58 mm
0.12 kg
Drahtfedern

AUSSCHNITT

Durchmesser 69-71 mm
min. Deckenstärke 8 mm
Einbautiefe 63 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['11044LW3'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com