WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ODREY 1.4 Loxone

28746LQQ5

PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

LEUCHTE

Decke
Abgehängt
Bronze gebürstet
Keine passende RAL-Farbe
IP20
Innen
450 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH


Ausstrahlwinkel 32°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
System 7.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 124 mm
Höhe 195 mm
0.33 kg
Kabellänge max. 2500 mm
Basis inkludiert



['28746LQQ5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com