WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TRACE SUSPENDED 3.0 Loxone

25317LW3


PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;



LEUCHTE

Decke
Abgehängt
Mattweiß
RAL 9010 [a]
IP20
Innen
490 lm

LED MODUL

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Wide
Ausstrahlwinkel 54°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
System 7.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 28 mm
Höhe 300 mm
0.12 kg
Kabellänge max. 2500 mm
Basis inkludiert

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['25317LW3'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com