WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DEEP ADJUST 2.0 Loxone

18476LQ9

PROJEKT


TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM





Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 90mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
schwenkbar max. 35 °
Rotierbarkeit 355 °
Bronze
RAL 7013 [a]
IP20
Innen
1390 lm

LED MODUL

colour warm dimming
1800 - 3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 38°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
System 18.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Länge 182 mm
Breite 94 mm
Höhe 85 mm
0.61 kg

AUSSCHNITT

min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 23 mm
Einbautiefe 90 mm
Ausschnitt: 2 x 86-89 | 88

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['18476LQ9'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com