WEVER & DUCRÉ LIGHTING

STRANGE petit trimless 3.0 Loxone

16367LM5

PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
schwenkbar max. 25 °
Rotierbarkeit 355 °
Champagner
Keine passende RAL-Farbe
IP20
Innen
5220 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Wide
Ausstrahlwinkel 56°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
System 18.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Länge 154 mm
Breite 51 mm
Höhe 52 mm
0.19 kg
Einputzrahmen Aluminium

AUSSCHNITT

Länge 169 mm
Breite 64 mm
min. Deckenstärke 7 mm
max. Deckenstärke 32 mm
Einbautiefe 65 mm

STRANGE petit trimless 3.0 Loxone

16367LM5

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.92	0.88	0.83	0.79	0.76
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Wartungsfaktor
LMF[a]	Leuchtenwartungsfaktor
RSMF[a]	Raumwartungsfaktor
LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LSF	Lampenlebensdauerfaktor

[a]Laut “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

['16367LM5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com