WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# STRANGE petit trimless 3.0 Loxone

**16366LQ5**

**PROJEKT**

**TYP**


**NOTIZEN**

**ANZAHL**

**DATUM**



Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;




**LEUCHTE**

Decke
Einbau
schwenkbar max. 25 °
Rotierbarkeit 355 °
Bronze
RAL 7013 [a]
IP20
Innen
5220 lm

**LED MODUL**

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

**OPTISCH**

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 31°

**ELEKTRISCH**

Loxone
24 V
System 18.0 W
Klasse 3

**PHYSIKALISCH**

Länge 154 mm
Breite 51 mm
Höhe 52 mm
0.19 kg
Einputzrahmen Aluminium

**AUSSCHNITT**

Länge 169 mm
Breite 64 mm
min. Deckenstärke 7 mm
max. Deckenstärke 32 mm
Einbautiefe 65 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

# STRANGE petit trimless 3.0 Loxone

**16366LQ5**

**Wartungsfaktor**

| Betriebsdauer [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLMF | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.79 | 0.76 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | |
|---|---|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF |
| MF | Wartungsfaktor |
| LMF[a] | Leuchtenwartungsfaktor |
| RSMF[a] | Raumwartungsfaktor |
| LLMF | Lampenlichtstromwartungsfaktor |
| LSF | Lampenlebensdauerfaktor |

[a]Laut “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

['16366LQ5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com