WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DRO on track 1.0

1724G0WB0

PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Leuchte für 1-Phasen-Stromschienen; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 5W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;



ALLGEMEIN

Decke
Track
Mattschwarz + Weißes Opalglas
RAL 9011 + No matching RAL [a]
IP20
Innen
260 lm

LED

Leuchtmittel QT14
Anschluss G9
max. per socket 5.0 W
3000 K
CRI ≥ 80
≤ 6 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 26 51 76 60 87

ELEKTRISCH


220 - 240 V
Einsatz 3.0 W [b]
Klasse 1

PHYSIKALISCH

Durchmesser 126 mm
Höhe 147 mm
0.6 kg
Adapter 75 mm
inkl. 1-Phasen Schienenadapter

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.
[b] Ohne elektrische und optische Verluste

LICHTVERTEILUNG



MONTAGEZUBEHÖR

VERSTELLBARE ECKVERBINDUNG

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene	Schwarz		81·81·20	90014041
1-Phasen Schiene	Weiß		81·81·20	90014042

X-CONNECTOR

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene	Weiß		145·145·20	90014049
1-Phasen Schiene	Schwarz		145·145·20	90014050

SCHIENENZUBEHÖR

ABDECKPLATTE ENDEINSPEISUNG

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene | Einbau	Weiß		75·50	90014124
1-Phasen Schiene | Einbau	Schwarz		75·50	90014125

ABDECKPLATTE I/L/T/X

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene | Einbau	Weiß		100·100	90014126
1-Phasen Schiene | Einbau	Schwarz		100·100	90014127

ENDKAPPE

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene | links/rechts	Weiß		24·30·20	90014028
1-Phasen Schiene | links/rechts	Schwarz		24·30·20	90014029

ENDEINSPEISUNG | LINKS

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene	Weiß		88·30·20	90014018
1-Phasen Schiene	Schwarz		88·30·20	90014019

ENDEINSPEISUNG | RECHTS

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene	Weiß		88·30·20	90014020
1-Phasen Schiene	Schwarz		88·30·20	90014021

L-VERBINDER

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene | links	Weiß		88·55·20	90014024
1-Phasen Schiene | links	Schwarz		88·55·20	90014025
1-Phasen Schiene | rechts	Weiß		88·55·20	90014026
1-Phasen Schiene | rechts	Schwarz		88·55·20	90014027

EINSPEISUNG MITTE

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene | gerade	Weiß		145·30·20	90014036
1-Phasen Schiene | gerade	Schwarz		145·30·20	90014037

MONTAGEBÜGEL

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene | Einbau			35·59·35	90014100

['1724G0WB0'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

DRO on track 1.0

1724G0WB0

LINIENVERBINDER

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene | gerade	Weiß		65·17	90014022
1-Phasen Schiene | gerade	Schwarz		65·17	90014023

SEILABHÄNGUNG SET 1.5M

TYP	FARBE	SPANNUNG	Ø·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene | abgehängt	Weiß		29·1500	90014101
1-Phasen Schiene | abgehängt	Schwarz		29·1500	90014102

SEILABHÄNGUNG SET 3.0M

TYP	FARBE	SPANNUNG	Ø·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene | abgehängt	Weiß		29·3000	90014103
1-Phasen Schiene | abgehängt	Schwarz		29·3000	90014104

T-VERBINDER 1.0

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene	Weiß		145·55·20	90014010
1-Phasen Schiene	Schwarz		145·55·20	90014011

T-VERBINDER 2.0

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene	Weiß		145·55·20	90014012
1-Phasen Schiene	Schwarz		145·55·20	90014013

T-VERBINDER 3.0

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene	Weiß		145·55·20	90014014
1-Phasen Schiene	Schwarz		145·55·20	90014015

T-VERBINDER 4.0

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene	Weiß		145·55·20	90014016
1-Phasen Schiene	Schwarz		145·55·20	90014017

SCHIENENADAPTER 1.0

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene	Schwarz		85·45	90014043
1-Phasen Schiene	Weiß		85·45	90014044

LEUCHTMITTEL

QT14 LED LEUCHTMITTEL

TYP	FARBE	SPANNUNG	Ø·H (MM)	ARTIKELNUMMER
2700K | G9 | 220-240VAC			19·49	9010G803
3000K | G9 | 220-240VAC			19·49	9010G805

SCHIENEN

['1724G0WB0'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

DRO on track 1.0

1724G0WB0

SCHIENENPROFIL 1M

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene | Aufbau/abgehängt	Weiß		1000·30·20	90014001
1-Phasen Schiene | Aufbau/abgehängt	Schwarz		1000·30·20	90014007
1-Phasen Schiene | Einbau	Weiß		1000·50·20	90014118
1-Phasen Schiene | Einbau	Schwarz		1000·50·20	90014119

SCHIENENPROFIL 2M

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene | Aufbau/abgehängt	Weiß		2000·30·20	90014002
1-Phasen Schiene | Aufbau/abgehängt	Schwarz		2000·30·20	90014008
1-Phasen Schiene | Einbau	Weiß		2000·50·20	90014120
1-Phasen Schiene | Einbau	Schwarz		2000·50·20	90014121

SCHIENENPROFIL 3M

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
1-Phasen Schiene | Aufbau/abgehängt	Weiß		3000·30·20	90014003
1-Phasen Schiene | Aufbau/abgehängt	Schwarz		3000·30·20	90014009
1-Phasen Schiene | Einbau	Weiß		3000·50·20	90014122
1-Phasen Schiene | Einbau	Schwarz		3000·50·20	90014123

['1724G0WB0'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com