WEVER & DUCRÉ LIGHTING

CARD 0.1

75014114

PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



LOW IP67

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; No matching RAL; Einbautiefe 60mm; PCB; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; Ausstrahlwinkel 16°; Schutzart IP67; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;



LEUCHTE

Boden
Einbau
Inox
Keine passende RAL-Farbe
IP67
IK07
Außen
90 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 80
L70 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Narrow
Ausstrahlwinkel 16°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 17 34 51 0 100

ELEKTRISCH

exkl. Treiber
3 V
Klasse 3


PHYSIKALISCH

Durchmesser 25 mm
Höhe 42 mm
0.05 kg

AUSSCHNITT

Durchmesser 22-24 mm
Einbautiefe 60 mm

LICHTVERTEILUNG



Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Wartungsfaktor
LMF[a]	Leuchtenwartungsfaktor
RSMF[a]	Raumwartungsfaktor
LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LSF	Lampenlebensdauerfaktor

[a]Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

TREIBER

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
4.2W | 350mA | 3-12V | IP66 | 100-240VAC		3-12V	38·29·23	90213101

['750141I4'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com