WEVER & DUCRÉ LIGHTING

CHART 1.6

752468I5

PROJEKT

TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM



IP67

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; No matching RAL; Einbautiefe 185mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP67; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Boden
Einbau
Inox
Keine passende RAL-Farbe
IP67
IK09
Außen
1260 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 38°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 36 58 79 0 100
≥65° < 1500 cd/m²

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 16.1 W
Klasse 2


PHYSIKALISCH

Länge 160 mm
Breite 160 mm
Höhe 139 mm
1.45 kg

AUSSCHNITT

Einbautiefe 185 mm

LICHTVERTEILUNG



MONTAGEZUBEHÖR

BODENGEHÄUSE

TYP	FARBE	SPANNUNG	Ø·H (MM)	ARTIKELNUMMER
MAP 1.6 | CHART 1.6 | MAP ASYM 1.6 | CHART ASYM 1.6			213·175	90012204

['752468I5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com