WEVER & DUCRÉ LIGHTING

CHART 1.2

752368I5

PROJEKT

TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM



IP67

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; No matching RAL; Einbautiefe 175mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 44°; Schutzart IP67; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Boden
Einbau
Inox
Keine passende RAL-Farbe
IP67
IK08
Außen
995 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Wide
Ausstrahlwinkel 44°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 32 53 74 0 100
≥65° < 1500 cd/m²

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 11.9 W
Klasse 2


PHYSIKALISCH

Länge 120 mm
Breite 120 mm
Höhe 113 mm
1.05 kg

AUSSCHNITT

Einbautiefe 175 mm

LICHTVERTEILUNG



MONTAGEZUBEHÖR

BODENGEHÄUSE

TYP	FARBE	SPANNUNG	Ø·H (MM)	ARTIKELNUMMER
MAP 1.2 | CHART 1.2 | MAP ASYM 1.2 | CHART ASYM 1.2			185·150	90012203

['752368I5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com