



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TUBE CARRÉ WALL 2.0 LED

744264D5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Wand-, Aufbau

Graue Textur

RAL 9007^a

IP65

Außen

Indirekt 480 lm

Direkt 480 lm

Gesamt 960 lm

CIE flux code: 100 100 100 50 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000 h

3 SDCM

OPTISCH

Flood

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 15.8 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 79 mm

Breite 79 mm

Höhe 150 mm


1 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.




IP65  

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; PC1; inklusive Treiber;



LICHTVERTEILUNG



TUBE

CARRÉ WALL 2.0 LED

744264D5

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.