



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PALOS 1.0

716374D5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Bodenmontage

Aufbau

Dunkelgraue Textur

IP65

Außen

520 lm

LED

3000 K

CRI 90

L95 / 50000 h

3-step binning

OPTISCH

Wide Flood

ABMESSUNGEN

Länge 130 mm

Breite 80 mm

Höhe 130 mm

1.4 kg

ELEKTRISCH

inkl. Spannungsversorgung | Phasen-
schnitt dim


220 - 240 V

Gesamt Leistung 8 W


SK1

0.3 m

IP65    $\pm 0,3\text{m}$



LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PALOS 1.0

716374D5

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

BASE MIT BODENBEFESTIGUNGSPLATTE

BASE 1000

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Montageplatte	Anthrazitgrau	170-70-870	9 1 0 0 1 0 A 0
mit Montageplatte	Dunkelgraue Textur	170-70-870	9 1 0 0 1 0 D 0

BASE 300

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Montageplatte	Anthrazitgrau	170-70-70	9 1 0 0 1 3 A 0
mit Montageplatte	Dunkelgraue Textur	170-70-170	9 1 0 0 1 3 D 0

BASE 400

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Montageplatte	Anthrazitgrau	170-70-270	9 1 0 0 1 4 A 0
mit Montageplatte	Dunkelgraue Textur	170-70-270	9 1 0 0 1 4 D 0

BASE 600

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Montageplatte	Anthrazitgrau	170-70-470	9 1 0 0 1 6 A 0
mit Montageplatte	Dunkelgraue Textur	170-70-470	9 1 0 0 1 6 D 0

BASE 800

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Montageplatte	Anthrazitgrau	170-70-670	9 1 0 0 1 8 A 0
mit Montageplatte	Dunkelgraue Textur	170-70-670	9 1 0 0 1 8 D 0

BASE MIT BETON-EINBAUGEHÄUSE

BASE 1000

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Betonbodenhalterung	Anthrazitgrau	130-30-870	9 1 0 0 7 0 A 0
mit Betonbodenhalterung	Dunkelgraue Textur	130-30-870	9 1 0 0 7 0 D 0

BASE 300

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Betonbodenhalterung	Anthrazitgrau	130-30-170	9 1 0 0 7 3 A 0
mit Betonbodenhalterung	Dunkelgraue Textur	130-30-170	9 1 0 0 7 3 D 0

716374D5 Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der Wever & Ducré BVBA.

© Wever & Ducré BVBA · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducree.com



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PALOS 1.0

716374D5

BASE 400

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Betonbodenhalterung	Anthrazitgrau	130-30-270	9 1 0 0 7 4 A 0
mit Betonbodenhalterung	Dunkelgraue Textur	130-30-270	9 1 0 0 7 4 D 0

BASE 600

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Betonbodenhalterung	Anthrazitgrau	130-30-470	9 1 0 0 7 6 A 0
mit Betonbodenhalterung	Dunkelgraue Textur	130-30-470	9 1 0 0 7 6 D 0

BASE 800

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
mit Betonbodenhalterung	Anthrazitgrau	130-30-670	9 1 0 0 7 8 A 0
mit Betonbodenhalterung	Dunkelgraue Textur	130-30-670	9 1 0 0 7 8 D 0