



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

HEXO MULTI 2.0 LED

227364Q3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke

Abgehängt

Bronze

IP20

Innen

405 lm

LED

2700 K

CRI 90

L80 / 50000 h

3-step binning

OPTISCH

Ausstrahlwinkel 35°

ABMESSUNGEN

Länge 77 mm

Breite 77 mm

Höhe 200 mm

0.66 kg

inkl. 4.0 m Seilabhängung

ELEKTRISCH


inkl. Spannungsversorgung | Phasen-
schnitt dim

220 - 240 V


Gesamt Leistung 5.5 W

SK1

0.3 m



LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

HEXO MULTI 2.0 LED

227364Q3

KEGELDIAGRAMM

35°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	999	0.63
2	250	1.26
3	111	1.89
4	62	2.52
5	40	3.15

ABHÄNGUNGSOPTIONEN

Mehrfach-Abhängung

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
Deckenmontageplatte rund für 4 bis 8 Leuchten	Signalweiß	ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 5
Deckenmontageplatte rund für 4 bis 8 Leuchten	Tiefschwarz	ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 6
Montageplatte lang für 2 Lampen	Signalweiß	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 7
Montageplatte lang für 2 Lampen	Tiefschwarz	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 8
Deckenmontageplatte lang für 3 Lampen	Signalweiß	900-30-45	9 0 0 5 2 0 0 9
Deckenmontageplatte lang für 3 Lampen	Tiefschwarz	900-30-45	9 0 0 5 2 0 1 0
Deckenmontageplatte lang für 4 Lampen	Signalweiß	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 1
Deckenmontageplatte lang für 4 Lampen	Tiefschwarz	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 2
Montageplatte lang für 5 Lampen	Signalweiß	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 3
Montageplatte lang für 5 Lampen	Tiefschwarz	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 4

Anschlussset

TYP	ORDERCODE
extra Anschlusseinheit für 5 bis 8 Stück	9 0 0 5 9 1 1 8