



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PLANO 1.0 PAR16

118120S0

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke, Einbau

Schwenkbar max. 35°

Rotierbarkeit 355°

Weiß Aluminium

RAL 9006^a

IP20

Innen

Ausgabe: 470^b, 510^c lm

CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED

Lampe PAR16

Buchse GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED Einsatz 6.5 W

Klasse 2

ABMESSUNGEN

Länge 85 mm

Breite 85 mm

Höhe 120 mm

0.24 kg

Drahtfedern

AUSSCHNITT

Länge 74 mm

Breite 78 mm

Min. Deckenstärke 2 mm


Max. Deckenstärke 18 mm

Einbautiefe 125 mm


^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

^b PAR16 LAMP 2700K CRI90


^c PAR16 LAMP 3000K CRI90



Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; PC2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;



LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PLANO 1.0 PAR16

118120S0

LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Schwarz	∅50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Schwarz	∅50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Weiß	∅50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Weiß	∅50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Silber	∅50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Silber	∅50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 4

ANDERES

Metall Federklammer

TYP	Ø (MM)	ORDERCODE
MR16 LED PAR16 max. 12W	59	9 0 0 1 9 7 0 0



Federklammer

TYP	FARBE	Ø (MM)	ORDERCODE
MR16 LED PAR16 max. 12W	Schwarz	59	9 0 0 1 9 8 B 0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Bronze	59	9 0 0 1 9 8 Q 0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Silber	59	9 0 0 1 9 8 S 0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Weiß	59	9 0 0 1 9 8 W 0